


DKFH

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ HARİCİ MOTORLU RADYAL FANLAR RECTANGULAR IN-LINE RADIAL FANS WITH OUTSOURCED MOTOR



- 3.000 m³/h - 10.500 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Gövde galvaniz sacdan imal edilmiştir.
- Pervane galvaniz sacdan imal edilmiştir ve dinamik balansı alınmıştır.
- Fanlarımızda GAMAK, VOLT veya WATT marka direkt akuple motorlar kullanılmaktadır.
- Kanala kolay bağlanabilme özelliğine sahiptir.
- Motor hava debisi dışında olduğundan dolayı yüksek sıcaklıkta kullanıma uygundur.
- Ürün yerinden sökülmeden kapağı açılarak kolayca temizlik ve bakımı yapılabilir.
- Yalıtım : Class B
- Koruma Sınıfı : IP 44

Kullanım Alanları : Proje bazlı çalışmalar (Alışveriş merkezleri, Hastane, Üniversiteler, Fabrikalar, Oteller) ile endüstriyel mekanların havalandırmasında kullanılabilir.

- Has airflow between 3.000 m³/h – 10.500 m³/h.
- Casing is made from galvanised sheet metal.
- Impeller is made from galvanised sheet metal and dynamically balanced.
- Directly coupled motors with the brands of GAMAK, VOLT, WATT are used.
- Easy to mount to ventilation ducts.
- Because of the motor is standing out of the air flow it is suitable to use in the places with high temperature.
- It is easy to clean and maintenance without remove from the place installed by opening the cover.
- Insulation : Class B
- Protection : IP 44

Application Areas : Suitable for use in pubs, restaurants, locals and all of ventilation ducts.

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Beygir Gücü Horse Power Hp	Güç Power Kw	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m ³ /h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg
DKFH-315-4K-T	380	50	0,37	0,25	1440	3000	69	34
DKFH-355-4K-T	380	50	0,50	0,37	1420	3500	70	37
DKFH-400-4K-T	380	50	0,75	0,55	1470	4700	73	48
DKFH-450-4K-T	380	50	1,50	1,10	1450	6000	78	53
DKFH-500-4K-T	380	50	2,00	1,50	1400	8400	80	75
DKFH-560-4K-T	380	50	3,00	2,20	1400	10500	81	93

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

TEKNİK ÇİZİM, ÖLÇÜLER VE KAPASİTE TABLOSU / TECHNICAL DRAWINGS, DIMENSIONS AND CAPACITY TABLE

Tip / Type	A	B	C	F	G	H
DKFH-315-4K-T	350	600	760	650	400	550
DKFH-355-4K-T	350	600	760	650	400	550
DKFH-400-4K-T	400	700	800	750	450	630
DKFH-450-4K-T	400	700	800	750	450	630
DKFH-500-4K-T	500	800	920	850	560	780
DKFH-560-4K-T	500	1000	1050	1060	560	780

Ölçümler mm cinsindedir. / Dimensions are in (mm)

Tip / Type	0 Pa	100 Pa	200 Pa	300 Pa	400 Pa	500 Pa	600 Pa
DKFH-315-4K-T	3000	2400	1800	1200	400		
DKFH-355-4K-T	3500	2800	2250	1550	875	20	
DKFH-400-4K-T	4700	3800	3200	2400	1600	500	
DKFH-450-4K-T	6000	5300	4750	4000	3200	2250	1000
DKFH-500-4K-T	8400	6900	6150	5400	4500	3600	2700
DKFH-560-4K-T	10500	8900	8250	7500	6600	5300	4900

