

OBRS

TEK EMİŞLİ SEYREK ALM. DÖKÜM KANATLI RADYAL FANLAR SINGLE INLET CENTRIFUGAL FANS WITH ALUMINUM IMPELLER



- 800 m³/h – 2.050 m³/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Gövde DKP sacdan imal edilip paslanmaya karşı elektrostatik toz boya ile korunmuştur.
- Pervane alüminyum döküm malzemeden seyrek kanatlı olarak imal edilmiştir. Dinamik balansı alınmıştır.
- Fanlarımız seyrek kanatlı olarak imal edilmiştir. Malzeme naklinde, yağlı, yapışkanlı hava olan ortamlarda kullanıma uygundur.
- Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.
- Yalıtım : Class B
- Koruma sınıfı : IP 44

Kullanım Alanları : Tavuk çiftlikleri, kalorifer kazanları ve her türlü geniş alan havalandırmalarında ve malzeme naklinde kullanılabilir.

- Has air flow between 800 m³/h and 2.050 m³/h
- Casing is made from DKP sheet metal and protected from corrosion by electrostatic powder coating.
- Impeller is made from aluminum die-cast material.
- Our fans produced as backward curved impeller
- Our fans are suitable for using for sawdust transplant and in dirty areas.
- As an option, a speed control device can be used to adjust the air flow and pressure.
- Insulation : Class B
- Protection : IP 44

Application Areas : Can be used for ventilation in poultry farms, heating boilers and every wide range environments.

TEKNİK DEĞERLER / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Kondansatör Capacitor (µF/Volt)	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m ³ /h	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet
OBRS-140-2K-M	220	50	195	0,84	6/400	2800	800	8,20	2
OBRS-140-2K-T	380	50	170	0,79	-	2800	920	8,10	2
OBRS-200-2K-M	220	50	260	1,12	9/400	2800	1050	9,40	2
OBRS-200-2K-T	380	50	240	1,00	-	2800	1220	9,20	2
OBRS-260-2K-M	220	50	620	2,87	10/400	2800	1800	10,55	1
OBRS-260-2K-T	380	50	600	2,55	-	2800	2050	10,35	1

TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜLER / TECHNICAL DRAWINGS AND DIMENSIONS

Tip / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R
OBRS-140-2K-M	178	180	233	126	175	117	20	275	120	315	161	140	140	161	113	113
OBRS-140-2K-T	178	180	233	126	175	117	20	275	120	315	161	140	140	161	113	113
OBRS-200-2K-M	175	180	290	145	205	105	30	325	120	345	165	141	126	148	120	100
OBRS-200-2K-T	175	180	290	145	205	105	30	325	120	345	165	141	126	148	120	100
OBRS-260-2K-M	212	208	340	180	202	117	40	367	120	362	205	90	90	165	148	110
OBRS-260-2K-T	212	208	340	180	202	117	40	367	120	362	205	90	90	165	148	110

Ölçümler mm cinsindedir. / Dimensions are in (mm)

