

# BTA

## BACA TİPİ ASPIRATÖRLER AXIAL FANS FOR CHIMNEY



- 390 m<sup>3</sup>/h – 900 m<sup>3</sup>/h hava debisi aralığında çalışmaktadır.
- Gövde ve pervane metal DKP sacdan imal edilip paslanmaya karşı elektrostatik toz boya ile korunmuştur.
- Pervanelerimizin dinamik balansı alınmıştır.
- Motor alüminyum malzemeden ısıya dayanıklı kendinden yağlamalı yatak kullanılarak imal edilmiştir.
- Aspiratörlerimiz üzerindeki montaj aparatı sayesinde cama, metal ve ahşap levhaya kolayca monte edilir.
- Opsiyonel olarak hız kontrol cihazı ile hava debisi ve basınç ayarlanabilir.
- Yalıtım : Class B
- Koruma Sınıfı : IP 44

**Kullanım Alanları :** Endüstriyel ve evsel (domestik) alanlarda kullanılabilir.

- Has air flow between 390 m<sup>3</sup>/h and 900 m<sup>3</sup>/h.
- Casing and impeller are made from DKP sheet metal and protected from corrosion by electrostatic powder coating.
- Impellers are dynamically balanced.
- The motors are manufactured by using the bed with felt resistive to heat and self lubricated.
- As an option, a speed control device can be used to adjust the air flow.
- Insulation : Class B
- Protection : IP 44

**Application Areas :** Suitable for use in housings and work places, for cooling of various machinery and substations.

### TEKNİK TABLO / TECHNICAL PARAMETERS

Tip Type	Voltaj Voltage V	Frekans Frequency Hz	Güç Power W	Akım Current A	Devir Speed d/d	Hava Debisi Air Flow m <sup>3</sup> /h	Ses Seviyesi Sound Pressure Level dB(A)	Ağırlık Weight Kg	Ambalaj Packing Adet
BTA-160-4K-M	220	50	40	0,25	1400	390	44	1,50	8
BTA-200-4K-M	220	50	50	0,25	1400	650	48	1,60	8
BTA-250-4K-M	220	50	50	0,29	1400	900	49	1,80	8

Ses seviyesi 3m mesafeden ölçülmüştür. / Sound level has measured at a distance of 3 meters.

### TEKNİK ÇİZİM VE ÖLÇÜLER / TECHNICAL DRAWINGS AND DIMENSIONS

Tip / Type	A	B	C	D	E	F
BTA-160-4K-M	161	223	16	148	48	95
BTA-200-4K-M	204	265	16	190	45	112
BTA-250-4K-M	250	306	16	239	48	112

Ölçümler mm cinsindedir. / Dimensions are in (mm)

